

БЫСТРОЙ

Технический лист версия 02.2020

БЕТОН-КОНТАКТ

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ

- для НАРУЖНЫХ и ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ МАЛОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка акриловая бетон-контакт ТМ «Быстрой» предназначена для предварительного грунтования плотных, гладких оснований: бетонных и газобетонных плит, гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, цементных шпаклевок. Может использоваться на крепко держащейся масляной или пентафталевой краске, старой керамической плитке. Подходит для использования перед нанесением наливных полов, стяжек, керамической плитки. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения.

СВОЙСТВА:

Грунтовка готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. Повышает адгезию последующих отделочных слоев с поверхностью. Защищает от излишней влаги.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ и кварцевого наполнителя различной фракции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.

Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой!

Грунтовку не следует смешивать с органическими растворителями!

Перед началом работы содержимое ведра тщательно перемешать. Грунтовку, не разбавляя, наносят кистью или валиком. Последующее покрытие наносят только после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки.

Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Температура основания для выполнения работ от +5°C, температура в помещении при нанесении от +5°C до +25°C и относительная влажность воздуха (65±5)%.

После окончания процесса нанесения грунтовки руки и инструменты вымыть теплой водой.

НАНЕСЕНИЕ:

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

РАСХОД:

Ориентировочный расход на покрытие поверхности площадью 1 м² составляет от 200 до 285 г. Расход может меняться в зависимости от впитываемости основания и структуры поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%:

- Между слоями: 5–6 часов.

ХРАНЕНИЕ:

Грунтовка должна храниться в герметично закрытой упаковке изготовителя, на крытом складе, для исключения попадания прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую чистую тару из-под грунтовки сдать на свалку. Жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Грунтовка пожаровзрывобезопасна и нетоксична.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе с материалом используйте средства индивидуальной защиты рук. При попадании грунтовки в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. Хранить в местах, недоступных для детей.

ТУ 2316-002-71576152-2014

7, 14 кг 